ООО «АнтЭМС Групп»
115088, г. Москва, ул. Угрешская дом 12, стр.1
тел. (495) 763-90-04
ИНН 7723897385 КПП 772301001
ОГРН 1147746080767
info@antemc.ru
www.AntEMC.ru

Конфигуратор безэховой/экранированной камеры

Наименование организации:

Контакты для связи:

	Параметр	Варианты исполнения	
1	Назначение	для ЭМС испытаний	
		для антенных измерений	
		для задач ПдИТР и ТЗИ	
		для специфических задач	
2	Тип камеры	Экранированная	
		Экранированная полубезэховая	
		Экранированная безэховая	
3	Под какие стандарты планируется использование камеры	автомобильные, военные и т.д (указать стандарты)	
4	Внешние размеры камеры	Длина, м	
		Ширина, м	
		Высота, м	
5	Тип применяемого поглощающего материала Frankosorb®, где XX -высота пирамидального поглотителя (от 100 до 2500 мм)	Fxxx: Ферритовый поглотитель	
		Pxxx: Пирамидальный поглотитель, изготовленный с использованием тонкопленочной технологии	
		PFxxx: Пенный пирамидальный поглотитель	
		Hxxx: Гибридный поглотитель с пирамидальным поглотителем, изготовленным с использованием тонкопленочной технологии	
		HFxxx: Гибридный поглотитель с пенным пирамидальным поглотителем	
6	Диапазон частот камеры	30 (20)МГц - 18 ГГц	
		30 (20)МГц - 40 ГГц	
7	Размеры и вес испытуемого/измеряемого оборудования		
8	Что это за оборудование?		
9	Максимальная нагрузка на пол, кг/кв.м.		
10	Поверхность Пола камеры	металлическая	
		металлическая+ съемный радиопоглощающий материал	
		покрыта радиопоглощающим материалом	
		покрыта радиопоглощающим материалом+ установлен помост для возможности прохода в определенных частях камеры	
		покрыта радиопоглощающим материалом+ закрепленный дощатый пол над всей поверхностью из отдельных сменных панелей	

Примечания:

11	Размеры двери камеры или ворот Для больших камер- какие ворота необходимы (размер, тип) Стандартные размеры (ширина х высота, м)	<u>Одностворчатые двери</u> (с ручным или пневматическим запиранием) 0,938х1,968; 1,238х1,968; 0,938х2,118; 1,238х2,118; 1,538х2,118	
		<u>Двустворчатые двери:</u> 2,138х2,118 (с ручным запиранием) 3,038ч3,018 (с пневматическим запиранием)	
		<u>Раздвижные двери</u> (с пневматическим запиранием, с уклоном): 0,938Х1,968; 1,238х1,968; 1,528х1,968; макс.1,988Х2,568	
		<u>Раздвижные двери/ворота</u> (полностью автоматический режим работы): Тип 1 1,613-2,138 х 2,118-4,143 Тип 2 2,213-2,738 х 2,118-4,143 Тип 3 2,813-3,563 х 2,793-5,718 Тип 4 3,638-4,088 х 2,793-5,718	
12	Необходимость поворотного стола, если да, то какой диаметр и максимальная нагрузка (диаметр до 8 метров, нагрузка до 20 тонн)		
13	Необходимость динамометра (для тестирования авто) активного или пассивного		
14	Необходимость вытяжной системы для авто		
15	Какая мощность фильтров питания и какие типы и сколько шт. ставить	250VAC 16A	
		250VAC 32A	
		440VAC 4х32А	
		440VAC 4х64А	
		Другие (указать х-ки)	
16	Какие ВЧ разъемы ставить на проходную панель, какие типы и сколько шт.	Тип "N"	
		Тип "BNC"	
		Оптоволоконный разъем	
		Проходная панель (дробный фильтр), какие размеры	
		Телефонный фильтр	
		Фильтр пожарной сигнализации	
17	Необходимость установки пожарных датчиков		
18	Необходимость установки системы видеонаблюдения		
19	Необходимость комплектования автоматической антенной мачтой		

<u>Примечания:</u>

Franko$_{sorb}$® Fxxx: Ферритовый поглотитель		
Franko$_{sorb}$ ® Pxxx: Пирамидальный поглотитель, изготовленный с использованием тонкопленочной технологии		
Franko$_{sorb}$ ® PFxxx: Пенный пирамидальный поглотитель		
Franko$_{sorb}$ ® Hxxx: Гибридный поглотитель с пирамидальным поглотителем, изготовленным с использованием тонкопленочной технологии		
Franko$_{sorb}$ ® HFxxx: Гибридный поглотитель с пенным пирамидальным поглотителем		
Franko$_{sorb}$ ®	HFxxx:	Гибридный поглотитель с пенным